



- Protège cabine et porte échelles avant en ACIER GALVANISE à chaud, gris anthracite
- Ridelles ACIER Hauteur 400 mm (Option ALU sans supplément)
- Articulation de la ridelle arrière à double ouverture et à décrochage automatique au moment de la levée
- Fond en ACIER GALVANISE à chaud, épaisseur 2,5mm, teinte gris anthracite
- Soubassement en ACIER GALVANISE à chaud, 10 étapes de traitement anticorrosion
- Pare cyclistes ALUMINIUM Hauteur 800 mm
- Télécommande ergonomique /Bouton d'arrêt coup de poing
- Groupe électropompe 12V, 2000 W



- Double commande d'ouverture des fermetures avants et arrières. Levier à dépassement du point mort
- Poteaux démontables, boulonnés, avec fermetures intégrées

**GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE**

**GARANTIE 6 ANS ANTICORROSION PAR PERFORATION**

Empattement	<b>CAB SIMPLE</b> Dim ext (int) mm	<b>CAB DOUBLE</b> Dim ext (int) mm
<b>3137 (350 C)</b>	3150 x 2100 <b>(3090 x 2040)</b>	
<b>3137 (350 CJ)</b>	3150 x 2100 <b>(3090 x 2040)</b>	
<b>3504 (350 M)</b>	3150 x 2100 <b>(3090 x 2040)</b>	2600 x 2100 <b>(2540 x 2040)</b>
<b>3504(350 MJ)</b>	3150 x 2100 <b>(3090 x 2040)</b>	2600 x 2100 <b>(2540 x 2040)</b>
<b>3954 (350 L)</b>	3700 x 2100 <b>(3640 x 2040)</b>	3150 X 2100 <b>(3090 x 2040)</b>
<b>3954 (350 LJ)</b>	3700 x 2100 <b>(3640 x 2040)</b>	3150 x 2100 <b>(3090 x 2040)</b>
<b>3954 (350ELJ)</b>		3150 x 2100 <b>(3090 x 2040)</b>

<b>OPTIONS</b>
PORTE ÉCHELLES ARRIÈRE
COFFRE A OUTILS 300 x 500 x 300 mm
REHAUSSES PERFORÉES H 730 mm 2 FACES
REHAUSSE ARRIÈRE A 2 VANTAUX H 730 mm
ATTACHES SANGLES