



- Protège cabine et porte échelles avant en ACIER GALVANISE à chaud, gris anthracite
- Ridelles ACIER Hauteur 400 mm (Option ALU, sans supplément)
- Articulation de la ridelle arrière à double ouverture et à décrochage automatique au moment de la levée
- Fond en ACIER GALVANISE à chaud, épaisseur 2,5mm, teinte gris anthracite
- Soubassement en ACIER GALVANISE à chaud, 10 étapes de traitement anticorrosion
- Pare cyclistes ALUMINIUM Hauteur 80 mm
- Télécommande ergonomique /Bouton d'arrêt coup de poing
- Groupe électropompe 12V, 2000 W



- Double commande d'ouverture des fermetures avants et arrières. Levier à dépassement du point mort
- Poteaux démontables, boulonnés, avec fermetures intégrées

| Empattement | CAB SIMPLE Dim ext (int) mm | CAB DOUBLE Dim ext (int) mm |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3000 | 2600 x 2100 (2525 x 2040) | |
| 3450 | 3150 x 2100 (3075 x 2040) | |
| 3800 | 3400 x 2100 (3325 x 2040) | |
| 4035 | 3700 x 2100 (3625 x 2040) | 2825 x 2100 (2750 x 2040) |
| 4035 | | 3150 x 2100 (3075 x 2040) |

GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE, 6 ANS ANTICORROSION PAR PERFORATION

| OPTIONS |
|---|
| PORTE ÉCHELLES ARRIÈRE |
| COFFRE A OUTILS 300 x 500 x 300 mm |
| REHAUSSES PERFORÉES H 840 mm 2 FACES |
| REHAUSSE ARRIÈRE A 2 VANTAUX H 840 mm |
| ATTACHES SANGLES |